

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA

Skaner dokumentów jednoprzebiegowy + QuickScan

Konfiguracja stanowiska kancelisty w systemie EZD RP

System:	EZD RP – Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją Rzeczypospolitej Polskiej
Dokument:	Instalacja i konfiguracja skanera TWAIN z aplikacją QuickScan
Przeznaczenie:	Administrator merytoryczny / Administrator techniczny
Środowisko:	Stanowisko kancelisty — produkcyjne i testowe
Kontakt:	konfiguracja.ezdrp@lcit.lubelskie.pl
Data:	Maj 2026

i Aplikacja QuickScan jest bezpłatna i dostarczana przez NASK jako element systemu EZD RP.
Pobierz aktualną wersję ze strony: podrecznik.ezdrp.gov.pl (sekcja Integracja i tematy techniczne).

1. CEL I ZAKRES

Niniejsza instrukcja opisuje kompletny proces przygotowania stanowiska kancelisty do skanowania dokumentów papierowych i ich automatycznego wczytywania do systemu EZD RP za pomocą aplikacji QuickScan.

Instrukcja obejmuje:

- instalację sterownika TWAIN skanera jednoprzebiegowego,
- instalację i konfigurację aplikacji QuickScan,
- konfigurację parametrów skanowania (rozdzielczość, format, tryb kolorystyczny),
- przypisanie drukarki etykiet do stanowiska,
- wykonanie pierwszego skanowania testowego.

2. WYMAGANIA WSTĘPNE

Wymaganie	Szczegół	Status
Skaner dokumentów	Urządzenie jednoprzebiegowe z obsługą protokołu TWAIN	WYMAGANE
Sterownik TWAIN skanera	Pobrany ze strony producenta skanera	WYMAGANE
System Windows 10/11 (64-bit)	Konto z prawami lokalnego administratora do instalacji	WYMAGANE
Aplikacja QuickScan	Pobrana z podrecznik.ezdrp.gov.pl lub dostarczona przez ADM	WYMAGANE
Przeglądarka Chrome lub Edge	Aktualna wersja przeglądarki	WYMAGANE
Drukarka etykiet (opcja)	Do wydruku kodu kreskowego z RPW po skanowaniu	WYMAGANE

3. INSTALACJA STEROWNIKA TWAIN SKANERA

Przed instalacją QuickScan należy zainstalować sterownik TWAIN dostarczony przez producenta skanera. Bez sterownika TWAIN QuickScan nie wykryje urządzenia.

⚠ Sterowniki TWAIN pobieraj wyłącznie ze strony producenta skanera (nie z serwisów trzecich). Przed instalacją odłącz skaner od komputera.

1	Pobierz sterownik TWAIN ze strony producenta Wejdź na stronę producenta skanera (np. Fujitsu, Canon, Epson, Brother). Wyszukaj swój model skanera. W sekcji Pobierz / Wsparcie / Sterowniki znajdź pakiet sterownika TWAIN dla systemu Windows 10/11 (64-bit) i pobierz go.
2	Uruchom instalator sterownika Kliknij dwukrotnie pobrany plik instalatora (.exe lub .msi). Kliknij Tak w oknie kontroli konta (UAC). Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora — zazwyczaj wystarczy klikać Dalej i zaakceptować licencję.
3	Podłącz skaner do komputera przez USB Po zakończeniu instalacji sterownika podłącz skaner kablem USB do komputera. Windows powinien automatycznie rozpoznać urządzenie. W Menedżerze urządzeń sprawdź, czy skaner widoczny jest bez znaku ostrzeżenia.
4	Zweryfikuj działanie sterownika TWAIN Otwórz program Windows Fax i Skanuj (wyszukaj w menu Start). Kliknij Nowe skanowanie. Z listy wybierz swój skaner. Kliknij Skanuj — jeśli skanowanie się powiedzie, sterownik TWAIN działa poprawnie.

4. INSTALACJA APLIKACJI QUICKSCAN

i QuickScan to lokalna aplikacja instalowana na stacji roboczej kancelisty.

Komunikuje się z przeglądarką i przekazuje zeskanowane dokumenty bezpośrednio do EZD RP.

Aktualną wersję pobierz z: podrecznik.ezdrp.gov.pl → sekcja [Integracja i tematy techniczne].

1	Pobierz instalator QuickScan Przejdź pod adres: podrecznik.ezdrp.gov.pl . W menu nawigacyjnym wybierz [Integracja i tematy techniczne]. Znajdź sekcję dotyczącą QuickScan i pobierz aktualny instalator (.exe).
2	Uruchom instalator jako Administrator Kliknij prawym przyciskiem myszy na pobrany plik i wybierz [Uruchom jako administrator]. W oknie UAC kliknij [Tak]. Postępuj zgodnie z kreatorem instalacji — zaakceptuj licencję i kliknij [Instaluj].
3	Uruchom aplikację QuickScan Po zakończeniu instalacji uruchom QuickScan z menu Start lub skrótu na pulpicie. W zasobniku systemowym (prawy dolny róg) pojawi się ikona QuickScan. Kliknij ją prawym przyciskiem i sprawdź status — powinien być [Uruchomiony].
4	Skonfiguruj adres instancji EZD RP Kliknij ikonę QuickScan w zasobniku. Wybierz [Ustawienia]. W polu [Adres serwera EZD RP] wpisz adres URL instancji (https://ezdrp.test.lubelskie.pl). Kliknij [Zapisz].

✓ QuickScan jest zainstalowany i połączony z EZD RP. Ikona w zasobniku świeci na zielono.

5. KONFIGURACJA SKANERA W QUICKSCAN

Po uruchomieniu QuickScan należy skonfigurować parametry skanowania odpowiednie dla kancelarii.

Parametr	Zalecana wartość	Uwaga
Rozdzielczość	200–300 DPI	300 DPI dla dokumentów z małym pismem
Format pliku	PDF (wielostronicowy)	Wymagany format w EZD RP
Tryb kolorystyczny	Odcienie szarości (Grayscale)	Mniejszy rozmiar pliku niż kolor
Skanowanie dwustronne	Włączone (duplex)	Jeśli skaner to obsługuje
Rotacja automatyczna	Włączona	Koryguje orientację stron
Pomijanie pustych stron	Włączone	Redukuje niepotrzebne strony

Wybór skanera i drukarki etykiet w QuickScan

1	<p>Otwórz ustawienia skanera w QuickScan</p> <p>Kliknij ikonę QuickScan w zasobniku systemowym. Wybierz [Ustawienia skanera] lub [Konfiguracja]. Z listy dostępnych skanerów wybierz swoje urządzenie (wyświetli się nazwa modelu z dopiskiem TWAIN lub WIA).</p>
2	<p>Ustaw parametry skanowania</p> <p>Skonfiguruj rozdzielczość 300 DPI, format PDF, tryb Grayscale. Włącz skanowanie dwustronne (duplex), jeśli Twój skaner to obsługuje. Włącz opcję pomijania pustych stron.</p>
3	<p>Wybierz drukarkę etykiet</p> <p>W sekcji [Drukarka etykiet] wybierz zainstalowaną drukarkę etykiet termicznych. Jest to drukarka, na której będą się drukować etykiety z kodem kreskowym RPW po zeskanowaniu dokumentu.</p>
4	<p>Zapisz ustawienia i przetestuj</p> <p>Kliknij [Zapisz]. Połóż jeden dokument na podajniku skanera. W przeglądarce zaloguj się do EZD RP i przejdź do obsługi korespondencji wpływającej. Kliknij przycisk [Skanuj] — QuickScan powinien zeskanować i przesłać dokument do systemu.</p>

6. NAJCZĘSTSZE PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Przycisk [Skanuj] nieaktywny w EZD RP	QuickScan nie jest uruchomiony lub brak połączenia z przeglądarką	Sprawdź zasobnik systemowy — uruchom QuickScan. Odśwież stronę EZD RP (F5).
Skaner nie widoczny na liście QuickScan	Sterownik TWAIN nie jest zainstalowany lub skaner nie jest podłączony	Zainstaluj sterownik TWAIN. Sprawdź kabel USB i Menedżer urządzeń.
Brak komunikacji — timeout skanowania	Skaner w trybie oszczędzania energii	Dotknij skanera lub naciśnij przycisk na skanerze. Sprawdź ustawienia energii.
Skan nie trafia do EZD RP	Niepoprawny adres serwera EZD w ustawieniach QuickScan	Zweryfikuj adres URL w ustawieniach QuickScan. Porównaj z adresem w przeglądarce.
Etykieta nie drukuje się po skanowaniu	Drukarka etykiet nie wybrana w QuickScan lub brak etykiet	Sprawdź wybór drukarki w ustawieniach QuickScan. Sprawdź papier/etykiety w drukarce.

7. LISTA KONTROLNA KONFIGURACJI SKANERA

✓	Zadanie
<input type="checkbox"/>	Zainstalowano sterownik TWAIN skanera ze strony producenta
<input type="checkbox"/>	Skaner widoczny w Menedżerze urządzeń Windows bez ostrzeżeń
<input type="checkbox"/>	Test skanowania w [Windows Fax i Skanuj] zakończony pomyślnie
<input type="checkbox"/>	Pobrano i zainstalowano aplikację QuickScan (wersja zgodna z EZD RP)
<input type="checkbox"/>	QuickScan uruchomiony — ikona widoczna w zasobniku systemowym
<input type="checkbox"/>	Skonfigurowano adres instancji EZD RP w ustawieniach QuickScan
<input type="checkbox"/>	Wybrano skaner TWAIN na liście urządzeń w QuickScan
<input type="checkbox"/>	Ustawiono parametry: 300 DPI, PDF, Grayscale, duplex (jeśli dostępny)
<input type="checkbox"/>	Wybrano drukarkę etykiet w QuickScan
<input type="checkbox"/>	Wykonano testowe skanowanie dokumentu przez przeglądarkę w EZD RP
<input type="checkbox"/>	Dokument pojawił się w systemie EZD RP z prawidłowym podglądem
<input type="checkbox"/>	Etykieta z kodem kreskowym RPW wydrukowała się automatycznie

✓ Stanowisko skanowania gotowe do pracy! Kancelista może przyjmować i skanować korespondencję wpływającą.